

SCHOCK



KAVUS



www.schock.de/easy-kavus



PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

A 559000 B 559120



Anschluss Schlauchlänge
Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch
Thread size of supply hose



Schwenkbereich
Swivel range




Rückflussverhinderer
Quarter turn valve

A 559000



Wasserdruck
Water pressure



Temperatur
Temperature




Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate



B 559120



Wasserdruck
Water pressure



Temperatur
Temperature



Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate



SCHOCK

SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES

- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



WERKZEUGE TOOLS



13 mm
19 mm




INSTALLATION INSTALLATION

1

A 559000

Anschlusschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses



1


B



559120

Anschlusschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses






INSTALLATION INSTALLATION


2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen
Flush piping system before installation of fitting thoroughly



3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben
Screw supply hoses onto angle valves






INSTALLATION INSTALLATION

4



B 559120

Fest anziehen
Tighten



5

Hebel öffnen und Perlator ausbauen
Open the handle and remove the aerator






INSTALLATION INSTALLATION

6

**Eckventile öffnen und alle Verbindungen
auf Undichtheiten prüfen**


Turn on water supplies and check connections for leaks



7

Hebel schließen und Perlator wieder einbauen

Close the handle and re-install the aerator




WERKZEUGE TOOLS

A 559000

Kein Werkzeug benötigt
No tools needed


B 559120




22 mm



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR





60 min






PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.



4.



WERKZEUGE TOOLS



2,5 mm




29 mm




KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

1



2





ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628778/1

2

628778/2

3


628748/2

4

628748/XXX

5

628740/5




MASSE MEASUREMENTS

A

559000

SCHOCK



Lochbohrung ø 35
Hole 1.37"



ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628778/1

2

628780/2

3

628749/2

4

628789/XXX

5


628740/5

6

628789/8

7

628789/1EDM




MASSE MEASUREMENTS

B

559120

SCHOCK





www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de